

## Hogst og skogtiltak ved viktige vannmiljø

Henvis til kravpunkt 3, 11 og 24 i Norsk PEFC Skogstandard (se Felthåndboka).

### Konkrete regler:

- Bekk med årssikker vannføring skal ha vegetasjonsbelte (busksjikt). Er bekken bredere enn 2 m skal den ha kantsone med utgangspunkt i 10 – 15 m bredde.
- Ikke plante i kantsone, og «ikke sett den siste planta inntil smal bekk» (< 2m)
- Ikke markberede nærmere enn 5 m fra bekk.
- Drivstoff skal ikke lagres nærmere enn 50 m fra vannkilde.
- Gjødslingsfri sone 25 m mot vann, elver og bekker.

### Hogst ved viktige gytebekker

Informasjon om viktige gytebekker fremskaffes der dette ikke er kjent. Lokale jakt- og fiskeforeninger kan kontaktes. Ved risiko for erosjon, må hogst ikke gjennomføres om høsten, da slik avrenning kan ødelegge egg og klekking.

### Hensyn til elvemusling/ferskvannsmusling

Informasjon om forekomst av elvemusling er tilgjengelig i Feltapp. Unngå skadelig avrenning av masser som slammer ned elvebunn. En full kantsone som gir skyggedekning er viktig.

Vassdrag med strekninger for laks og sjøaure utgjør andre hensynsområder

Aktuelle forebyggende tiltak er valg av basvei, bygging av midlertidige bruer ved kryssing av bekker, avskjæringsgrøfter og slamgroper i bratt terreng, sørge for at grøfter og bekkeløp ikke tettes med hogstavfall.

Beskrivelse av tiltak skal være tydelig i hogstplan til entreprenør.

Dokumentasjon på vurderinger og kontakter skal oppbevares sammen med øvrig driftsdokumentasjon.